



Illustrations non contractuelles



#### **Variante 'aluminium'**

Douilles préalablement scellées | Mâts en aluminium (carré ou rond)  
 Intervalle maximal entre poteaux de 500 cm | Sans contrefiches  
 Traverse porteuse en aluminium | Câble inférieur de mise en tension  
 Montage par clips sur tout le pourtour | Montage aisé, dépose possible  
 Avec couvercles pour douilles | Hauteurs comprises de 300 à 600 cm



#### **Variante 'acier galvanisé'**

Mâts scellés ou sur platine | Mâts en acier galvanisé à chaud  
 Section selon portées et hauteurs | Contrefiches selon nécessité  
 Câble supérieur porteur en acier | Câble inférieur de mise en tension  
 Pose par clips sur câbles et ligaturée sur poteaux | Pas démontable  
 Hauteurs comprises de 300 à 600 cm | Autres finitions sur demande



#### **Filets pare-ballons**

Filet polypropylène | Maillage standard tissé de 45/45 ou 100/100 mm  
 Diamètre de cordage de Ø 3 ou 4 mm | Couleurs : noir, blanc et vert  
 Combinaison possible de filets avec différentes largeurs de maillage  
 Bordure standard renforcée | Autres couleurs et filets sur demande  
 Bordure optionnelle lestée au plomb (400 g/m)