



Pose à tamponner (sur platines)  
 Couverture en toile PVC à enduction vinylique.  
 Poteaux de section 150 x 150 mm  
 Descente d'eau dans les poteaux  
 Traverses de 100 x 150 mm avec gouttière  
 Exécution en acier galvanisé à chaud et thermolaquée  
 Coloris à choix selon nuanciers  
 Résistance au vent de 100 km/h  
 Résistance aux charges de neige jusqu'à 20 kg/m<sup>2</sup>  
 Forme carrée (C) ou de losange (L)  
 Sur projet, possibilité de structures accouplées (carrées ou en losanges)

**Art. 212233-1 SP** : Structure toile INTEL-C 400 x 400 cm, diagonale 566 cm

**Art. 212233-2 SP** : Structure toile INTEL-C 500 x 500 cm, diagonale 707 cm

**Art. 212233-3 SP** : Structure toile INTEL-C 600 x 600 cm, diagonale 848 cm

**Art. 212233-4 SP** : Structure toile INTEL-L 400 x 400 cm, diagonales 690 x 405 cm

**Art. 212233-5 SP** : Structure toile INTEL-L 500 x 500 cm, diagonales 870 x 540 cm

**Art. 212233-6 SP** : Structure toile INTEL-L 600 x 600 cm, diagonales 1040 x 600 cm